



**FINOMIX**<sup>®</sup>  
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Έκδοση 1: 10/05/2013



## PU•SOLVENT

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PU•SOLVENT είναι διαλύτης που χρησιμοποιείται για την αραιώση των πολυουρεθανικών συστημάτων όπως επαλειφόμενες στεγανωτικές μεμβράνες (HYDROFLEX•PU) και προστατευτικά βερνίκια (DECODUR COAT•PU 2K MAT/GLOSS).

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την αραιώση του πολυουρεθανικού στεγανωτικού δωμαίων HYDROFLEX•PU ειδικά όταν πρόκειται να εφαρμοστεί με ψεκασμό (airless) αλλά στο πρώτο χέρι κατά την εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα.

Επιπρόσθετα, για την αραιώση του προστατευτικού βερνικιού DECODUR COAT•PU 2K MAT για την εξασφάλιση ομοιόμορφου MAT αποτελέσματος στην τελική επιφάνεια.

Επιπλέον, για τον καθαρισμό των εργαλείων μετά το πέρας της εφαρμογής.

Ακόμη, μπορεί να εφαρμοστεί και για την αραιώση άλλων πολυουρεθανικών και εποξειδικών βαφών.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Για χρήση του HYDROFLEX•PU με ψεκασμό**

- Αραιώση περίπου 5-10% κ.β. επί του HYDROFLEX•PU.

**Για χρήση του HYDROFLEX•PU με ρολό ή βούρτσα**

- Αραιώση περίπου 5-15% κ.β. επί του HYDROFLEX•PU.

**Για αραιώση του DECODUR COAT PU•2K MAT**

- Αραιώση περίπου 20% κ.β. επί του DECODUR COAT•PU 2K MAT.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Διαφανές	
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Πυκνότητα	kg/ltr	0,87

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εξόχως εύφλεκτο.
- Κρατήστε το μακριά από εστίες ανάφλεξης.
- Μην καπνίζετε.
- Συνιστάται επαρκής αερισμός.
- Γάντια και γυαλιά πρέπει να προστατεύουν χέρια και μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, συνιστάται πλύσιμο με πολύ νερό και αναζήτηση γιατρού.
- Παρακαλούμε μελετήστε το φυλλάδιο ασφαλείας.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Διατίθεται σε:

- Μεταλλικά δοχεία των 1lt και 5lt.

**Διάρκεια αποθήκευσης:** Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5°C και +30°C.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **FINOMIX** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.



**FINOMIX**<sup>®</sup>  
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

*Οικοδομικών βρέσεις εμπορεύσιμης*



**ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.** Πυθαγόρα 16, Χανιά, τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005  
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr

