



pu•solvent

διαλυτικό πολυουρεθανικών βερνικιών

- Ισχυρή διαλυτική δράση
- Εξασφάλιση ομοιόμορφου MAT αποτελέσματος στο πολυουρεθανικό βερνίκι DECODUR COAT•PU 2K MAT
- Ομοιόμορφο στρώσιμο των βερνικιών χωρίς σημάδια



PU•SOLVENT

διαλυτικό πολυουρεθανικών βερνικιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PU•SOLVENT είναι ένας ισχυρός διαλύτης που χρησιμοποιείται για την αραίωση των προστατευτικών πολυουρεθανικών βερνικιών DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και MAT.

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αραίωση εποξειδικών βαφών και συστημάτων δαπέδων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε αναλογία 20% κατά βάρος για την αραίωση του προστατευτικού βερνικιού DECODUR COAT•PU 2K MAT, για την εξασφάλιση ομοιόμορφης MAT τελικής όψης χωρίς σημάδια από το ρολό.

Επιπλέον, προστιθέμενο σε ποσοστό 10-20% στο DECODUR COAT•PU 2K GLOSS βελτιώνεται η εργασιμότητα και εξασφαλίζεται το ομοιόμορφο στρώσιμο της επιφάνειας χωρίς σημάδια από το ρολό.

Επιπλέον, για τον καθαρισμό των εργαλείων και των επιφανειών μετά το πέρας της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό επιφανειών από υπολείμματα ελαστικών και κολλών (βενζινοκόλλες, συνθετικές κόλλες κλπ.).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή διαλυτική δράση.
- Απαραίτητο για την εξασφάλιση ομοιόμορφου MAT αποτελέσματος από το DECODUR COAT•PU 2K MAT.
- Βοηθά στο ομοιόμορφο στρώσιμο των βερνικιών χωρίς σημάδια από το ρολό.
- Βοηθά στον καθαρισμό των εργαλείων και των επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προστίθεται στα πολυουρεθανικά βερνίκια DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και MAT μετά την ανάμειξη των συστατικών Α και Β.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή	λεπτόρευστο υγρό
Χρώμα	διαυγές
Πυκνότητα	0,87 kg/lit
Κατανάλωση	10-20% αραίωση επί του DECODUR COAT•PU 2K GLOSS 20% αραίωση επί του DECODUR COAT•PU 2K MAT

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Φροντίζετε για τον καλό αερισμό των χώρων στους οποίους εφαρμόζεται το προϊόν.
- Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, συνιστάται πλύσιμο με πολύ νερό και αναζήτηση γιατρού.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προ-

ϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.

- ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Μεταλλικά δοχεία του 1lt.

Αποθήκευση: 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5°C έως +30°C.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκρι-

κριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

