

ολοκληρωμένα συστήματα FINOMIX® για στεγανοποίηση δώματος

3

4

3

2

1

με ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

1 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

acrylic primer

Ακρυλικό αστάρι νερού
υψηλής διεισδυτικότητας

3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

hydroflex cool-roof

Ελαστικό τσιμεντοειδές
κονίαμα στεγανοποίησης
2 συστατικών
ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία
Κατηγορία A5

4 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

υαλόπλεγμα μονώσεων

Εύκαμπτο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα.
Βάρος 60gr/m².

με υβριδικό- πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό

1 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

acrylic primer

Ακρυλικό αστάρι νερού
υψηλής διεισδυτικότητας

hydro-primer

Αστάρι ακρυλικού επαλειφόμενου
ελαστομερούς στεγανωτικού ταρασών

3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

hydroflex hybrid-pu

Υβριδικό-πολυουρεθανικό επαλειφόμενο
στεγανωτικό ταρασών και δωματίων

4 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

πολυεστερικός οπλισμός

Ισχυρό πολυεστερικό ύφασμα.
Βάρος 50gr/m².