

ProClean P10

όξινο καθαριστικό αρμών πλακιδίων

- Διαλύει ταχύτατα τσιμεντοειδή υπολείμματα
- Καθαρίζει επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων και γρανιτών
- Χάρη στους αναστολείς διάβρωσης εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από κράματα αλουμινίου)



PROCLEAN P10

όξινο καθαριστικό αρμών πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πανίσχυρο καθαριστικό αρμών πλακιδίων και γενικότερα οικοδομικών υπολειμμάτων.

Χάρη στην ειδική του σύνθεση με μίγμα ανόργανων οξέων διαλύει και απομακρύνει ταχύτητα υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων, σοβάδων και γενικότερα τσιμεντοειδών υπολειμμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **PROCLEAN P10** δρα άμεσα καθαρίζοντας αρμούς και επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων και γρανιτών, καθώς και εργαλεία από τσιμεντοειδή υπολείμματα.

Επιπλέον, είναι ικανό να καθαρίσει τη στρειδώνα από τον πυθμένα των σκαφών και να απομακρύνει αποθέσεις αλάτων και σκουριάς από κλειστά κυκλώματα που λειτουργούν με νερό, κυκλώματα ψύξης, εναλλάκτες θερμότητας (θερμοϋδραυλικός τομέας) κλπ.

Χάρη στην ύπαρξη αναστολέων διάβρωσης μπορεί να

εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από κράματα αλουμινίου).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πριν τη χρήση φροντίστε για τον καλό εξαερισμό του χώρου ώστε να αποφευχθεί η υψηλή συγκέντρωση ατμών.
- Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και πλαστικά γάντια για τα χέρια.
- Παρόλο που το προϊόν είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες, προληπτικά προστατέψτε τα ανοξείδωτα σκεύη προς αποφυγή οξείδωσης.
- Μην φέρνετε το προϊόν σε επαφή με επιφάνειες από αλουμίνιο, καθώς θα τις διαβρώσει.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν πάνω σε μάρμαρα ή ασβεστολιθικά πετρώματα, καθώς θα τα διαβρώσει.
- Εφαρμόστε το **PROCLEAN P10** στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αφήστε το να δράσει για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	υγρό
Χρώμα	ελαφρώς κόκκινο
Οσμή/άρωμα	χαρακτηριστική οξέος
pH (20°C)	1 (ισχυρό οξύ)
Πυκνότητα	1,01 kg/lt
Κατανάλωση	περίπου 1lt / 15-20m ²

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.** Περιέχει υδροχλωρικό οξύ.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλούς

χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος.

- **Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.**
- **ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικά δοχεία των 1lt και 5lt.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκρι-

κριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

