

ProClean P20

καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων

- Ήπιο, όξινο καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων, αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών
- Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από σκουριά, χώμα, λάδια, καφέ και υπολείμματα τσιμέντου
- Επαναφέρει την αρχική ζωντάνια στα χρώματα των φυσικών πετρωμάτων



PROCLEAN P20

καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπιο, όξινο καθαριστικό φυσικών πετρωμάτων, αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών. Η ειδική του σύνθεση καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από σκουριά, χώμα, λάδια, καφέ και υπολείμματα τσιμέντου, επαναφέροντας την αρχική ζωντάνια στα χρώματα των φυσικών πετρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PROCLEAN P20 εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους επενδυμένα με φυσικές πέτρες, μάρμαρα και μωσαϊκά, πριν την εφαρμογή αδιαβροχοποιητικών εμποτισμών ή άλλων προστατευτικών βερνικιών, προκειμένου να απομακρυνθούν οποιαδήποτε τσιμεντοειδή υπολείμματα από τις εργασίες τοποθέτησής τους. Επιπλέον, για το φρεσκάρισμα των φυσικών πετρωμάτων και την απομάκρυνση λεκέδων που έχουν δημιουργηθεί με τον χρόνο.

Σε περίπτωση νέων αρμολογημένων επιφανειών, ο καθαρισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την αρμολόγηση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν πρόκειται να εφαρμοστεί σε ευαίσθητα μάρμαρα ή άλλα ασβεστολιθικά πετρώματα. Συνιστάται να γίνεται πάντα δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και πλαστικά γάντια για τα χέρια. Εάν η εφαρμογή γίνεται εσωτερικά φροντίστε για τον καλό εξαερισμό του χώρου.
- Προστατέψτε τα ανοξείδωτα σκεύη καλύπτοντάς τα με νάilon.
- Σε εξωτερικούς χώρους, φροντίστε ώστε να μην έρχεται το προϊόν ή υπολείμματα αυτού σε επαφή με φυτά.
- Εφαρμόστε το PROCLEAN P20 στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αφήστε το να δράσει για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε επαφή με ευπαθή μάρμαρα για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	υγρό
Χρώμα	ελαφρώς κόκκινο
Οσμή/άρωμα	χαρακτηριστική οξέος
pH (20°C)	1-2 (ισχυρό οξύ)
Πυκνότητα	1,01 kg/l
Κατανάλωση	περίπου 1lt / 4-5m ²

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. Περιέχει υδροχλωρικό οξύ.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλούς

χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος.

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικά δοχεία των 1lt και 5lt.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκρι-

κριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

