

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ (kg/m²) ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

κατανάλωση colour grout

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)				
	1	2	3	4	5
20 x 20 x 4	0,75	1,50	2,00	2,90	
50 x 50 x 4	0,30	0,60	0,90	1,20	
100 x 100 x 8	0,25	0,50	0,70	1,00	1,20
200 x 200 x 8	0,10	0,25	0,35	0,50	0,60
250 x 450 x 8	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40
300 x 600 x 10	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40
300 x 600 x 12	0,10	0,20	0,30	0,35	0,45
330 x 330 x 8	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40
330 x 330 x 10	0,10	0,20	0,30	0,35	0,45
400 x 400 x 8	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
400 x 400 x 10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,40
450 x 450 x 10	0,10	0,15	0,20	0,30	0,35
450 x 450 x 12	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40
500 x 500 x 9	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30
600 x 600 x 10	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
600 x 600 x 12	0,05	0,10	0,20	0,25	0,30
800 x 800 x 10	0,05	0,10	0,14	0,20	0,25
800 x 800 x 12	0,06	0,11	0,17		
600 x 1200 x 12	0,06	0,11	0,17		
1200 x 1200 x 12	0,06	0,07	0,11		

κατανάλωση epoxy grout 2-12

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)			
	2	3	4	5
25 x 25 x 3	0,95	1,10		
30 x 30 x 3	0,95	1,10		
200 x 200 x 8	0,35	0,50	0,70	0,90
200 x 200 x 10	0,40	0,65	0,85	1,05
300 x 300 x 8	0,25	0,35	0,45	0,50
400 x 400 x 10	0,15	0,25	0,35	0,40
125 x 250 x 8	0,40	0,60	0,80	1,00
125 x 250 x 10	0,50	0,70	0,90	1,10